

## KURU SOĞUTUCULAR DRY COOLERS

- ➔ **Düşük Bakım ve İşletme Maliyeti**  
*Low maintenance and operating costs*
- ➔ **Yüksek Performans - Düşük Enerji Tüketimi**  
*High Performance - Low Energy Consumption*
- ➔ **Frekans İntvertörlü Fanlar**  
*Frequency Inverter Fans*
- ➔ **Düşük Ses Seviyesi**  
*Low Sound Level*
- ➔ **Sesli ve Görsel Uyarı Sistemi**  
*Audio and Visual Warning System*
- ➔ **Yüksek Korumalı Emniyet Ekipmanları**  
*High Protection Safety Equipment*



## KURU SOĞUTUCULAR

### DRY COOLERS

Model	.	FDC50	FDC100	FDC150	FDC200	FDC250	FDC300	FDC320
Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	Kw	60	120	150	200	290	310	330
Fan Gücü Fan Power	kW	3x0,74	3x1,93	4x1,93	6x1,93	6x1,93	6x1,93	6x1,93
Fan Sayısı/Çap Fan Quantity/Diameter	ad/mm	3/500	3/800	4/800	6/800	6/800	6/800	6/800
Nominal Güç Tüketimi Nom. Power Consumption	kW/h	2,22	5,79	7,72	11,58	11,58	11,58	11,58
Su Sıcaklığı (min./max.) Water Temperature	°C	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60
Güç Kaynağı Power Input	(V/Ph/Hz)	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Bağlantılar Connections	(Giriş/Çıkış)	2"/2"	2"/2"	3"/3"	3"/3"	3"/3"	3"/3"	3"/3"
Ölçüler Dimensions	mm	400/2400/900	1300/3800/900	1300/4800/900	2300/4300/900	2300/4600/900	2300/4800/900	2300/4000/2000

Dış ortam sıcaklığı 33°C, su giriş sıcaklığı 45°C, su çıkış sıcaklığı 40°C kabul edilmiştir. FORTERM firmalara bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
The outside temperature is 33°C, the water inlet temperature is 45°C, and the water outlet temperature is 40°C. FORTERM reserves the right to make changes without notifying the companies.

## KURU SOĞUTUCULAR DRY COOLERS

Model	.	FDC350	FDC400	FDC450	FDC500	FDC600	FDC700	FDC800
Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	Kw	360	420	450	520	690	760	930
Fan Gücü Fan Power	kW	8x1,93	8x1,93	10x1,93	10x1,93	10x1,93	12x1,93	12x1,93
Fan Sayısı/Çap Fan Quantity/Diameter	ad/mm	8/800	8/800	10/800	10/800	10/800	12/800	12/800
Nominal Güç Tüketimi Nom. Power Consumption	kW/h	15,44	15,44	19,3	19,3	19,3	23,16	23,16
Su Sıcaklığı (min./max.) Water Temperature	°C	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60	+5/+60
Güç Kaynağı Power Input	(V/Ph/Hz)	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Bağlantılar Connections	(Giriş/Çıkış)	4"/4"	4"/4"	4"/4"	4"/4"	4"/4"	5"/5"	5"/5"
Ölçüler Dimensions	mm	2300/4300/2000	2300/4500/2000	2300/5500/2000	2300/6000/2000	2300/6500/2200	2300/7000/2200	2300/8400/2400

Dış ortam sıcaklığı 33°C, su giriş sıcaklığı 45°C, su çıkış sıcaklığı 40°C kabul edilmiştir. FORTERM firmalara bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
The outside temperature is 33°C, the water inlet temperature is 45°C, and the water outlet temperature is 40°C. FORTERM reserves the right to make changes without notifying the companies.